

マイナンバー 屋外対応 生体指紋/ICカード認証式電気錠キット

本社 〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台3丁目1番地9
TEL 03-5280-2700(代) FAX 03-5280-2701
<http://www.pacific-japan.com/HTMLS/suport.html>

お見積りには設置物件の間取図面、電気錠にする出入口の写真（壁含むドア表/裏/側面/錠前表裏アップ）が必要となります。御手数ですが間取図面にACコンセント・LAN端子位置を明示願います。

<<<<<< 設置・設定・リース・保守契約が必要な際も上記URLに問合せ下さい >>>>>>

指紋/ICカードで入室制御 顔写真記録できる屋外対応セット

製品機能	
<ul style="list-style-type: none"> 国産指紋認証最新技術(特許登録) 偽装指紋判別できる光学式センサーを搭載 	<ul style="list-style-type: none"> FeliCa, MiFare, RFカード対応
<ul style="list-style-type: none"> 2.8 Inch カラー TFT LCD 採用 LCD 画面はユーザから変更も可能 	<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP リアルタイムでデータ転送
<ul style="list-style-type: none"> IP65 認証の防塵・防水構造 	<ul style="list-style-type: none"> オートセンシング 自動で指を感知し認証
<ul style="list-style-type: none"> 超高速指紋認証アルゴリズム サーバ認証 1:1 < 0.5 秒、1:N(3,000) < 1 秒 端末機認証 1:1 < 0.5 秒、1:N(3000) < 3 秒 	<ul style="list-style-type: none"> LED タッチキーパッド
<ul style="list-style-type: none"> PoE(Power of Ethernet)電源供給可能 	<ul style="list-style-type: none"> 屋外設置可能

電気錠

AC-5000

商品/参考価格/小計

仕様

概要

<p>AC 5000 入退室端末</p>	<p>生体指紋/カード認証/</p> <ul style="list-style-type: none"> * 生体指紋検出搭載 * カード認証 フェリカ対応 (or EM 125Khz Card, マイフェア 13.56Mhz Card) * PINコード (暗証番号認証) * ユーザ数: 20,000, ID 指紋数: 20,000 * IP65防水性能 & PoE 13W * DC12V と DC24V動作モデル がございます * フェリカ 対応オプションは¥9,000 アップとなります 	<p>管理区域入室時、AC5000端末に指紋/ICカード/パスワード認証後設定秒数内は開錠されます</p>
--------------------------	---	---

<p>EM ロック 電磁ロック</p>	<p>電磁ロック</p> <ul style="list-style-type: none"> * DC12V か DC24V動作モデルを、接続する認証端末の電源仕様に合わせてご購入下さい。 通電時赤色LED点灯仕様。上側固定(平型)/壁側固定(L型)金具と着脱用レンチ、固定ネジ類付属。本体右上部に通線穴。 * 電機子側: 内開き対応金具キット(アジャスト付き)、ネジ類付属。 <p>結線コネクタ説明: -マイナス・ネジ締付式結線ターミナル</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: +電源 2: -電源 3: 状態出力リレー端子 NO ノーマリーオープン 4: 状態出力リレー端子 NC ノーマリーオープン 5: 状態出力リレー端子 C コモン 	<p>ACシリーズ端末からの信号でドアロック致します。 ドア構造が合わない場合、設置担当業者が推奨する電気錠での見積りとなります。</p>
-------------------------	---	---

EBO30 12V
非接触退室スイッチ



退室用スイッチ 12V仕様

12V仕様 非接触タイプ退室スイッチ

* DC12V用EBO30とDC24V動作モデルEBO30Jがございます
※認証端末は制御する電気錠（12Vまたは24V）に合わせてご購入頂きます。
接続する認証端末の電源仕様（12Vか24V）に合わせてご購入下さい。

出力線：

- ・黄 リレー出力（NC）ノーマリークローズ
- ・緑 リレー出力（NO）ノーマリーオープン
- ・茶 リレー出力（COMMON）コモン
- ・赤 電源+12V（端末裏ワンタッチ・ターミナルの+電源端子へ）
- ・黒 電源アース（端末裏ワンタッチ・ターミナルのG端子へ）

退室時に手をかざすだけで開錠できます
反応時ブザー鳴動し色が変わります

EM カード
ICカード



EM カード

EM カード 125Khz 入退室管理用
ネックストラップ 名札やネームカードホルダーに入れて使用します。

ネックストラップ 名札やネームカードホルダーに入れて、カード認証端末にかざして使用します。
テスト用の一枚です。
入退室管理用に必要人数分ご購入下さい。