

**マイナンバー 人検知 生態顔/生体指紋/
ICカード認証/写真記録式電気錠 拡張可能キット
(認証端末LAN連携ソフトUNIS・防犯カメラ付き)**

本社 〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台3丁目1番地9
TEL 03-5280-2700(代) FAX 03-5280-2701
<http://www.pacific-japan.com/HTMLS/suport.html>

お見積りには設置物件の間取図面、電気錠にする出入口の写真（壁含むドア表/裏/側面/錠前表裏アップ）が必要となります。御手数ですが間取図面にACコンセント・LAN端子位置を明示願います。

「<<<<<< 設置・設定・リース・保守契約が必要な際も上記URLに問合せ下さい >>>>>>」

マイナンバー法に基づく「管理区域」「取扱区域」構築のための簡単パッケージ

管理区域

- デジタルビデオレコーダーでカメラ4台の映像記録
- UNIS Server
入退管理、監視カメラ映像を統合する管理ソフトウェア
- 管理区域内映像記録
- ドームカメラ
- UNISサーバーソフトで入室退室時の解錠施錠の認証ログがAC7000から取り出せます。友連れ等が発生してもビデオ映像をログの時間で検索すれば指導可能です。

管理区域入口

- AC-7000 顔、指紋、Fericca/MyFare 暗証番号によるハイブリッドターミナル
- Exit Button
- 入室監視カメラ
- 非接触式解錠ボタン
- ドームカメラ

取扱区域

- 取扱区域監視
- ドームカメラ ×2台


管理者のPCを利用するパッケージ


- 顔認証ターミナル 1台
- UNIS顔認証端末管理ソフト 1本
- 監視カメラ 4台
- ビデオレコーダー 1台
- 電気錠 1式

商品/参考価格/小計

仕様

概要

<p>AC 7000 顔/指紋/カード端末</p> 	<p>VIRDI生体顔・指紋/カード認証</p> <ul style="list-style-type: none"> * 顔認証機能搭載 * 自動検出 2連 赤外線/カラーカメラ * 生体指紋認証搭載 * フェリカ標準対応 (or EM 125Khz Card, マイフェア 13.56Mhz Card) * PINコード (暗証番号認証) * アンドロイドOS * ユーザー数: 250,000ID 指紋数: 250,000 顔データ数: 2,000 * 5インチカラー タッチスクリーンLCD * Micro SD カード 8GB (ユーザーデータ) * DC12V と DC24V動作モデル がございます * ※認証端末は制御する電気錠 (12Vまたは24V) に合わせてご購入頂きます。 	<p>管理区域入室時、AC7000端末に顔/指紋/カード認証されると設定秒数内は開錠されます</p>
---	--	--

<p>UNIS VIRDI/TRON管理ソフト</p> 	<p>VIRDI端末認証記録サーバーソフトウェア</p> <ul style="list-style-type: none"> * 【UNIS】VIRDI端末認証記録サーバーソフト 	<p>ACシリーズ端末入退室記録をLANで呼び出し保存/印刷できます LAN上の端末認証設定で区域制限し人を検索分類し追跡できます。 人物・区画・時間帯で入室制限できます</p>
---	--	---

EBO30 12V
非接触退室スイッチ



退室用スイッチ

12V仕様 非接触タイプ退室スイッチ

* DC12V用EBO30とDC24V動作モデルEBO30Jがございます
※認証端末は制御する電気錠（12Vまたは24V）に合わせてご購入頂きます。
接続する認証端末の電源仕様（12Vか24V）に合わせてご購入下さい。

出力線：

- ・黄 リレー出力（NC） ノーマリークローズ
- ・緑 リレー出力（NO） ノーマリーオープン
- ・茶 リレー出力（COMMON） コモン
- ・赤 電源+12V（端末裏ワンタッチ・ターミナルの+電源端子へ）
- ・黒 電源アース（端末裏ワンタッチ・ターミナルのG端子へ）

退室時に手をかざすだけで開錠できます
反応時ブザー鳴動し色が変わります

EM ロック
電磁ロック



電磁ロック

* DC12V か DC24V動作モデルを、接続する認証端末の電源仕様に合わせてご購入下さい。 通電時赤色LED点灯仕様。上側固定（平型）/壁側固定（L型）金具と着脱用レンチ、固定ネジ類付属。本体右上部に通線穴。

・電機子側：内開き対応金具キット（アジャスト付き）、ネジ類付属。

結線コネクタ説明：-マイナス・ネジ締付式結線ターミナル

1：+電源

2：-電源

3：状態出力リレー端子 NO ノーマリーオープン

4：状態出力リレー端子 NC ノーマリーオープン

5：状態出力リレー端子 C コモン

ACシリーズ端末からの信号でドアロック致します。
ドア構造が合わない場合、設置担当業者が推奨する電気錠での見積りとなります。

HE-4004AX
DVR(960H)



960H 高品位アナログ DVR デジタルビデオレコーダー

- ・4チャンネル スタンドアローン DVR Linuxベース
- ・HDMI & VGA & コンポジット映像出力 1スポットモニター
- ・デュアル・ストリーム(録画用 & ネット配信用)
- ・ネットワーク輻制御(25 Kbpsから 1000Mbps)
- ・P2Pクラウドサービス(2ポイント間ポートフォワーディング)
- ・DVRファームウェア自動更新プッシュ機能
- ・SATA HDDドライブ×1
- ・デジタルズーム機能(ライブ & 映像検索)

【4/8/16入カタイプ：TRONモデルに変更すれば【UNIS】のログと連携再生】

管理/取扱い区域を4映像で記録

ビデオ入力：BNC 4チャンネル

ビデオ出力：1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC出力

960H (960x480/576)

解像度：960H, D1, CIF,

960Hリアルタイム(4チャンネル:120/100fps)

本体重量(総重量)：3(4.5 Kgs)

サイズ：264 x 44 x 245 mm

消費電力：DC 12V 3A

DMP-310
PCアナログカメラ



アナログ ドームカメラ

- 高解像度 768(H)x494(V)L アナログビデオ出力
- 電子アイリス
- 逆光補正 BLC / WDR搭載
- OSD 設定スイッチ
- AGC ON / OFF (+34dB Max.)
- 最低被写体照度 0.035 lx
- D/N機構 ラッチングタイプ駆動

【カメラ/レコーダーをグレードアップすればHD画質にも対応可能です】

管理/取扱い区域4映像を鮮明撮影

センサ インターライン1/3インチCCD搭載

走査方式 2：1 インターレース

解像度 520TVL 以上

S/N 比53dB 以上(AGC OFF時)

OSDあり 固定シャッターOSD設定可

最低被写体照度 0.035 lx (50 IRE, AGC ON, F1.4)

動作保証温度/湿度-5℃~+45℃ 80% 以下(結露なきこと)

電源電圧DC 12V 150mA DCアイリス使用時

外形寸法112mm(W) x 87mm(H)

R28PS-3A
アダプターDC 12V

カメラ用電源アダプターDC 12V

カメラ用アクセサリ

カメラ用電源アダプターPC

カメラ用軽量省スペース電源です
出力DC 12V 1A
入力AC100V-240V,50-60Hz,0.3A